

Alimentation variable courant fort 1-16V 40A DC

Informations indicatives de conatex.be du 22.11.2024/DE1

Référence: 1086432



vers la page produit

358,16 € TTC

Grande efficacité, poids minimal et fiabilité maximale.

Protection contre les surcharges, alarme en cas de température excessive, protection contre la surtension, grande stabilité, refroidissement par ventilateur, affichage du courant et de la tension sur afficheur LED 15 mm.

Données techniques:

Tension de sortie variable en continu de 1 à 16 V à 40 A DC (5 A sur les douilles de la face avant, 40 A sur les prises de la face arrière) en fonctionnement continu, ondulation résiduelle 5 mV, rendement > 85%. Branchements sur douilles de sécurité de 4 mm.

Tension de fonctionnement: 230 V AC.

Dimensions:

200 x 90 x 255 mm (L x H x P)

Masse:

2,6 kg

Contenu:

Alimentation, cordon secteur, consignes d'utilisation.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be