

## Bobine à induction

Informations indicatives de conatex.be du 20.09.2024/DE1

Référence: 1102084



vers la page produit

421,08 € TTC

Composé d'une bobine de cuivre et d'un noyau de fer doux. L'induction varie de 0,14 à 1,1 Henry. Curseur avec échelle de mesure. Résistance de la bobine: 11,6 Ohm. Bobine 3486 spires en 15 couches. Tension maximum: 30V/AC ou 60V/DC. Courant continu: 1,5A; courant alternatif: 2A. Dimensions: 280 x 100 x 160 mm. Masse: 6 kg.

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone +32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
info@conatex.be · www.conatex.be