

Alimentation fixe 6/12V 5A

Informations indicatives de conatex.be du 23.11.2024/DE1

Référence: 1124002



vers la page produit

239,58 € TTC

Tension continue et alternative simultanées
6/12V (5A)

Tension continue et alternative disponibles simultanément. Douilles de sécurité 4 mm. Protégée par un disjoncteur thermique à réarmement automatique.

Données techniques:

Sortie continu : 2 tensions commutables en sortie 6V ou 12V. Intensité maximale 5A. Précision : 1%. Ondulation résiduelle : ≤ 4 mV.

Résistance interne: $< 4\text{m}\Omega$. Sorties flottantes.

Sortie alternatif: 6V, 12V. Intensité maximale 5A. Tension à vide supérieure à 5% au maximum de la valeur nominale. Puissance maxi 120W. Circuits alternatif et continu utilisables conjointement. Disjoncteurs thermiques contre les courts-circuits et les surintensités (réarmement automatique après avoir supprimé le défaut). Tension d'entrée : $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz

Dimensions:

120 x 120 x 120 mm (L x H x P)

Masse:

2,15 kg

Contenu:

Alimentation (catégorie II). Cordon secteur.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be