

Multimètre numérique de pailasse

Informations indicatives de conatex.be du 19.09.2024/DE1

Référence: 1144050



vers la page produit

358,16 € TTC

USB et logiciel

True RMS

Multimètre de haute précision avec de nombreuses fonctions. Grand écran LCD avec rétro-éclairage. Il peut être utilisé au laboratoire ou sur le terrain grâce à son fonctionnement sur piles.

Très polyvalent: mesure la valeur efficace réelle (TrueRMS), la valeur relative, les valeurs max/min, etc...

Tous les résultats peuvent être affichés et stockés sur un PC via USB. Logiciel avec échelle dynamique très performante, qui permet de mettre en évidence les très faibles variations.

Données techniques:

Ecran LCD 21mm, 4 1/2 digits rétro-éclairé

Mesure efficace réelle (TrueRMS)

Sélection de gamme: automatique et manuelle

Fonctions: valeur mesurée, valeur maximale et minimale, valeurs relatives, tests diodes, test continuité

Interface USB

Sécurité: EN 61010-1; CAT I 600 V

Plages de mesure:

V DC: 220 mV/2,2/22/220/600 V; 10 μ V; \pm 0,05 % + 6 digits.

V AC: 220 mV/2,2/22/220/600 V; 10 μ V; \pm 0,5 % + 30 digits ; domaine de fréquence: 40Hz ... 30kHz

A DC: 220/2200 μ A/22/220 mA/10 A; 0,01 μ A; \pm 0,2 % + 15 digits

A AC: 220/2200 μ A/22/220 mA/10 A; 0,01 μ A; \pm 0,8 % + 30 digits ; domaine de fréquence: 40Hz ... 5kHz

Ohm: 220 Ω /2,2/22/220 k Ω /2,2/22/220 M Ω ; 10 m Ω ; \pm 0,1 % + 10 digits

Capacités: 22/220 nF/2,2/22/220 μ F/2,2/22 mF; 0,01 nF; \pm 2,0 % + 5 digits

Fréquences: 10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 1 mHz; \pm 0,05 %; + 5 digits

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be

Multimètre numérique de paillese

Informations indicatives de conatex.be du 19.09.2024/DE1

Référence: 1144050

Températures: -20°C - 1000°C; 0,1°C; ± 1,5 %; + 3 digits

Tension de fonctionnement: secteur 200-240V AC 50/60Hz ou sur 6 piles 1,5V (AA / UM-3)

Dimensions:

268 x 108 x 322 mm (L x l x H)

Masse:

2,8 kg

Contenu:

Multimètre, câble d'alimentation, câble d'interface USB, logiciel pour Windows XP / Vista / 7/8, cordons de mesure et notice.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be