

Alimentation 1-30V 0-5A DC

Informations indicatives de conatex.be du 20.09.2024/DE1

Référence: 1154003



vers la page produit

94,38 € TTC

Facile à utiliser

Performante

Sa facilité d'utilisation, ses performances, son faible encombrement et son afficheur bleu à LED très visible, font de cette alimentation un outil idéal pour une utilisation en travaux pratiques avec les élèves.

Données techniques:

Tension de sortie: 1-30V, 0-5A DC

Rendement: >85 %

Ondulation résiduelle: ≤ 50 mV ; ≤ 20 mA

Régulation de charge: ≤ 50 mV ; ≤ 20 mA (10-100% de la charge)

Régulation de tension: ≤ 20 mV ; ≤ 20 mA

Précision de l'affichage: $\pm 0,5$ % + 3 digits.

Protection: surtension, surchauffe, court-circuit avec source de courant constant et surtension de sortie

Norme de sécurité: EN 61010-1

Tension d'alimentation: 200-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions:

70 x 160 x 220 mm

Masse:

1,4 kg

Contenu:

Alimentation, cordon secteur, notice.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be