

## Vidéoprojecteur Epson EB-FH52

Informations indicatives de conatex.be du 10.04.2025/DE1

Référence: 1204011



vers la page produit

1.075,69 € TTC

Le dernier cri en matière de projection sans fil!

Rendez chaque présentation plus claire, plus précise et plus collaborative avec cette solution d'affichage Full HD flexible, portable et fiable. Projection sans fil d'images lumineuses Full HD, taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz: Technologie 3LCD et niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur. Taux de contraste de 16 000:1: Noirs riches et profonds et zones d'ombre intenses. Diffusion et partage de connectivité: Connectivité sans fil et fonction duplication de l'affichage (screen mirroring) intégrées. Économies intelligentes: Durée de vie de la lampe jusqu'à 12 000 heures en mode Éco. Contrôle polyvalent et flexible: Projetez vos contenus depuis différentes sources grâce à l'entrée HDMI et à la connectivité mobile.

- Un impact maximal avec un minimum d'efforts: Quel que soit le cadre professionnel, et chaque fois que son utilisation est nécessaire, l'EB-FH52 est votre meilleur partenaire de projection sans fil. L'EB-FH52 est le projecteur idéal pour des présentations nettes et claires ou pour visionner du contenu vidéo. Son design élégant produit une forte impression dans tous les environnements de travail. Sa résolution Full HD couplée à sa luminosité de 4 000 lumens offre une visibilité de contenu inégalée. Ces performances exceptionnelles ne sont cependant pas obtenues au détriment de la fiabilité. La fiabilité de la technologie 3LCD réduit le niveau d'interventions et de maintenance, permettant ainsi de bénéficier sans interruption de plusieurs années de réunions de haute qualité.
- Quand luminosité et vitesse sont associées à puissance et flexibilité: La fréquence de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz assure une visualisation particulièrement fluide, quelle que soit la vitesse d'affichage des éléments visuels à l'écran. Visualisez vos contenus comme jamais auparavant en profitant des moindres détails avec une netteté et une précision d'image pouvant atteindre 300 pouces. L'association d'une luminosité de 4 000 lumens, d'un taux de contraste élevé (16 000:1) et d'une résolution Full HD 1080p offre une qualité d'image supérieure et une expérience de visualisation optimale, y compris dans des environnements lumineux.
- Faites bonne impression pendant des années: Dites adieu aux pertes de temps liées à des interventions imprévisibles et attendez-vous à des présentations sans tracas, chaque fois. L'EB-FH52 et sa longue durée de vie de lampe (12 000 heures en mode économique) vous assurera des années d'utilisation avant qu'une maintenance ne soit nécessaire.

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone +32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
info@conatex.be · www.conatex.be

## Vidéoprojecteur Epson EB-FH52

Informations indicatives de conatex.be du 10.04.2025/DE1

Référence: 1204011

Garantie: 36 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 1.000 h.

- La solution d'affichage qui s'adapte à vos besoins: Vous avez besoin de flexibilité et d'adaptabilité ? L'EB-FH52 possède ces deux qualités en abondance. Grâce à la correction verticale automatique et à la correction horizontale manuelle du trapèze, sans oublier un large zoom optique, installez le projecteur où vous le souhaitez sans distorsion d'image.
- Connexion, collaboration et communication: Avec l'EB-FH52, la connectivité ne pourrait être plus simple. Grâce à l'application iProjection et à la connectivité sans fil intégrée, accédez facilement et intuitivement au projecteur depuis des appareils mobiles compatibles 1. Vous pouvez même afficher le contenu de plusieurs appareils simultanément, sans avoir besoin de deux affichages distincts. Vous êtes ainsi libre de vous déplacer et d'interagir avec votre public sans entraver la présentation. Pour une expérience véritablement immersive, le haut-parleur de 16W intégré diffuse vos contenus audio en haute qualité.

Les fonctions et caractéristiques techniques du produit sont soumises à modification sans préavis. Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur. Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.

Données techniques:

Système de projection: Technologie 3LCD

Panneau LCD: 0,61 pouce avec C2 Fine

Luminosité couleur: 4.000 lumen- 2.400 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4

Sortie lumière blanche: 4.000 lumen - 2.400 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

Résolution: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Haute définition: Full HD

Rapport hauteur/largeur: 16:9

Rapport de contraste: 16.000 : 1

Source lumineuse: Lampe

Lampe: UHE, 230 W, 5.500 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone: Automatique vertical :  $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal  $\pm 30^\circ$

Traitement vidéo: 10 Bits

Fréquence de rafraîchissement vertical 2D: 192 Hz - 240 Hz

Reproduction des couleurs: jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

Rapport de projection: 1,32 - 2,14:1

Zoom: Manuel, Factor: 1,6

Objectif: Optique

Taille de l'image: 30 pouces - 300 pouces

Distance de projection Large/Télé: 1,76 a - 2,86 a ( 60 pouce écran)

Nombre d'ouverture de l'objectif de projection: 1,51 - 1,99

Distance focale: 18,2 mm - 29,2 mm

Focale: Manuel

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be

## Vidéoprojecteur Epson EB-FH52

Informations indicatives de conatex.be du 10.04.2025/DE1

Référence: 1204011

Offset: 10 : 1

Fonction d'affichage USB: 3 en 1 : Image / souris / son

Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Entrée RCA, Miracast

Connexion au Smartphone: Ad hoc/Infrastructure

Sécurité: Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe

Modes couleur 2D: Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir

Caractéristiques: A/V mute slide, Haut-parleur intégré, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, iProjection défini par code QR

Modes de couleur: Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB

Projector control: via: AMX, Crestron (réseau)

Consommation d'énergie: 327 W, 225 W (économie), 0,3 W (en veille)

Gamme de tension/ Fréquence nominale: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Niveau sonore: Normal : 37 dB(A) - Économie : 28 dB(A)

Température: fonctionnement 5°C - 40°C, Stockage -10°C - 60°C

Humidité de l'air: fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%

Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.

Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.

Logiciels inclus: EasyMP Slide Converter

Options: Visualiseur de documents, Malette de transport souple

Pression acoustique: Fonctionnement : 37 dB(A)- en veille: 28 dB(A)

Haut-parleur: 16 W

Type de salle / Application: Salle de réunions, Projecteur portable / pour petits espaces, Espace de collaboration / Salle de classe

Positionnement: Fixé au plafond, Bureau

Couleur: Blanc

Dimensions:

309 x 282 x 90 mm (L x P x H)

Masse:

3,1 kg

Contenu:

Sacoche de transport, Câble VGA, Appareil principal, Câble électrique, Guide de démarrage rapide, Télécommande, y compris piles, Ensemble de manuels d'utilisation, Documents de garantie.

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be