

## Kit de moteur indicateur avec support

Informations indicatives de conatex.be du 20.09.2024/DE1

Référence: 1212500



vers la page produit

119,79 € TTC

Moteur silencieux à armature en forme de cloche avec support en acrylique de haute qualité. Particulièrement adapté aux expériences chimiques et physiques à faible courant.

Données techniques:

Tension de démarrage : 0,08 Volt

Courant à vide : 1,5 mA

$I_{max}$  : 210 mA

Tension de fonctionnement 0,08 - 20 V

Variation de la vitesse : 560 Upm/V.

Vitesses : 280 tr/min à 0,5 V, 840 tr/min à 1,5 V, 3360 tr/min à 6 V, 6720 à 12 V.

Dimensions:

Moteur ( $\varnothing$  x L) : 22 x 30 mm

Axe ( $\varnothing$  x L) : 1,5 x 6 mm

Hélice  $\varnothing$  70 mm

Contenu:

Moteur, support en acrylique, hélices 4 pales  $\varnothing$  70 mm, douilles bananes, câble, pieds autocollants

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be