



Testeur de poche Combo 1

Informations indicatives de conatex.be du 18.04.2025/DE1

Référence: 2005832





vers la page produ

221,43 € TTC

Etanche, robuste et fiable

Large écran 2 niveaux. Pour chaque paramètre, la température est indiquée en permanence. Sonde intégrée pour la mesure de la température et la compensation. Indicateur de stabilité pour une lecture sûre. Fonction HOLD. Facteur TDS et coefficient de température (EC) ajustables. Indicateur de charge de piles (auto-extinction en cas de niveau insuffisant). Extinction automatique après 8 min de non-utilisation.

Données techniques:

- Gamme pH: 0,00 à 14,00pH EC: 0 à 3999µS/cm TDS: 0 à 2000mg/L °C: 0,0 à 60,0°C
- Résolution pH: 0,01pH EC: 1µS/cm TDS: 1mg/L °C: 0,1°C
- Exactitude pH: ±0,05pH EC/TDS: ±2% pleine échelle °C: ±0,5°C
- Etalonnage pH: Automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées EC/TDS: Automatique en 1 point
- Compensation de température: pH et EC: automatique; ß ajustable de 0,0 à 2,4 %/°C
- Facteur de conversion TDS: Réglable de 0,45 à 1,00
- Alimentation: 4 piles 1,5V

Dimensions:

163 x 40 x 26 mm

Masse:

85 g

 $\textbf{CONATEX SARL} \cdot \textbf{Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique}$

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE:

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr **DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone +32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

